



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

Rhenus Nor SSK 30

链条油

产品描述

Rhenus Nor SSK 30 为链条润滑油，以矿物油为基础油，不含石墨。

应用及特性

Rhenus Nor SSK 30 被推荐用于各种各样的滚子链的浸润润滑。

Rhenus Nor SSK 30 在各种浓度下使用，使用温度35℃到100℃。

Rhenus Nor SSK 30 结构稳定，应用温度可达-40℃。

Rhenus Nor SSK 30 不含钼、聚四氟乙烯和硅。

Rhenus Nor SSK 30 经NSF注册认证，代码H2。

主要优点

- 使用范围广
- 使用温度广
- 操作简单
- 良好的防蚀性
- 良好的粘附性
- 耐磨损

技术指标

长期操作温度		-40 ~ 130℃
闪点	ISO 2529	> 210℃
熔点		约30℃
粘度		
40℃		177.8 mm²/s
50℃		106.2 mm²/s
70℃		45.3 mm²/s
100℃		17.4 mm²/s
基础油类型	DIN 51 562	矿物油
水质危害等级（自评）		WGK 2
抗NaCl腐蚀	DIN 50 021 - SS	120 h

*温度说明是对润滑剂成分、应用目的和应用技术的指导。根据机械动力要求可以改变润滑剂浓度、粘度。这些产品特性的改变可以影响组分的功能。

备注

本文根据技术资料的修正版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的应用工程师。

版本

01/05 so

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。