



德国绿能仕润滑剂 Rhenus Lub

r.rhenus EA 25 S

不含氯、添加剂含量高的高性能切削油

产品描述

r.rhenus EA 25 S是一种清澈、褐色的极压高性能切削油，产品不含氯以及低的油雾形成量。

应用及特性

r.rhenus EA 25 S适用于高强度钢的重加工操作。

r.rhenus EA 25 S特别适用于拉削，推削，铰孔，扩孔（如低速内孔拉削）、齿轮切削、深孔钻、锯切和其它高合金钢如热处理钢、铬钢、镍铬钢、铬钼钢、镍合金和硅锰材料等重金属的加工操作。

r.rhenus EA 25 S也适用于Sunnens-珩磨机上的珩磨操作。

由于**r.rhenus EA 25 S**含有高压添加剂，具有极好的切削性能。

r.rhenus EA 25 S含有极性添加剂，可在相关的温度范围内提供良好的可湿性和粘附性。

技术指标

| 粘度 40°C (mm ² /s) | 密度 20°C (g/ml) | 闪点 (°C) | 铜蚀等级 |
|------------------------------------|----------------------|------------|------|
| 25 | 0.89 | 196 | 4 |

备注

r.rhenus EA 25 S的倾点约为-15°C。

低的油雾形成量和对皮肤无刺激，使其具有良好的操作性。

本文根据技术资料的修订版制定，需要获得更多的信息请参阅材料安全数据资料或者联系我们的产品应用工程师。

版本

10/06

上海及川贸易有限公司

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

24 小时服务热线：15900706965

Rhenus 产品已经过 ISO/TS 16949, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 和 OHSAS 18001 认证。